

浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長



●PG-157A

配管の取合いは従来品と互換性あります。

1.手元スイッチ採用

手元スイッチ

メンテ時の作業性向上



2.全閉モータ採用

全閉アルミフレーム


塵や湿気による
絶縁の劣化を防止



3.自吸ケース樹脂化

自吸ケース

樹脂(ポリアセタール)
を採用し錆を防止



4.水温リレー採用

水温リレー

異常高温
(水枯れ運転等)防止



機種構成と仕様

型 式	出力 (W)	電源 (V)	周波数 (Hz)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min) (全揚程12m時)
PG-87A-5	80	単相100	50	8	4	13
PG-87A-6			60			
PG-157A-5	150	単相100	50	8	8	21
PG-157A-6			60			
PG-207A-5	200	単相100	50	8	12	25
PG-207A-6			60			
PG-307A-5	300	単相100	50	8	12	31
PG-307A-6			60			
PG-407A-5	400	単相100	50	8	16	42
PG-407A-6			60			
PG-407AM-5	400	三相200	50	8	16	42
PG-407AM-6			60			
PG-757A-5	750	三相200	50	8	16	63
PG-757A-6			60			

性能曲線

